



### Hygienespeicher

Modell	SWT-200	SWT-300	SWT-400	SWT-500
Fassungsvermögen (L)	200	300	400	500
Material der Auskleidung	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
Dicke der Auskleidung (mm)	1,2	1,4	1,5	1,5
Gehäusematerial	SUS 304 Edelstahl	SUS 304 Edelstahl	SUS 304 Edelstahl	SUS 304 Edelstahl
Material der Spule	SUS 304 Edelstahl	SUS 304 Edelstahl	SUS 304 Edelstahl	SUS 304 Edelstahl
Art der Spule	Gewelltes Rohr	Gewelltes Rohr	Gewelltes Rohr	Gewelltes Rohr
Spezifikation der Spule	φ16mm*30m	φ20mm*40m	φ20mm*40m	φ20mm*40m
Spulenfläche (m <sup>2</sup> )	2,1m <sup>2</sup>	3,5m <sup>2</sup>	3,5m <sup>2</sup>	3,5m <sup>2</sup>
Einfuhr von Kaltwasser	G1/2" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M
Warmwasserauslass	G1/2" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M
Zirkuläre Einfuhr	G1" F	G1" F	G1" F	G1" F
Kreisförmiger Auslass	G1" F	G1" F	G1" F	G1" F
Wasserfüllung	G1/2" M	G1/2" M	G1/2" M	G1/2" M
Entlüftungsöffnung	G1/2" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F
Temperaturfühler	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F	G1/4" F
Anodenstab-Mündung	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F	G3/4" F
Abfluss des Abwassers	G1/2" M	G3/4" M	G3/4" M	G3/4" M
Betriebsdruck (bar)	8	8	8	8
Isolierung	Polyurethane	Polyurethane	Polyurethane	Polyurethane
Dicke der Dämmschicht	50	50	50	50
Größe des Produkts (mm)	520*1575	560*1885	700*1605	700*1845
Verpackungsgröße (mm)	595*595*1590	630*630*1950	780*780*1670	780*780*1950